



EMULSIÓN POLIMÉRICA METALIZADA

- Para todo tipo de suelos (P.V.C, linóleo, goma, mármol, terrazo, etc.).
- Alto nivel de brillo.
- Fácil de decapar, aplicar y mantener.
- Autobrillante.
- Cera de alta resistencia antideslizante testada por UL

CAMPOS DE EMPLEO Y FORMA DE USO

PB 28 es una emulsión acrílica metalizada especial para los suelos de PVC, goma, linóleo, terrazo y mármol.

- Decapar el pavimento perfectamente con STRIPP 83 o STRAIK N.R.
- Aplicar una mano uniforme de PB 28, dejar secar.
- Después de 30-45 minutos aplicar una segunda mano. En suelos porosos (terrazo, baldosas) debido al alto rendimiento de PB 28 es aconsejable aplicar solo una mano.
- Mantener fregando con FRESCO, AZZURRO o SINGULAR. Registrado por Underwriters Laboratories Inc. Como cera de alta resistencia antideslizante.

- Utilizar el método del barrido húmedo con el producto SPOLVERO MOP todas las veces pertinentes.
- La composición especial de PB 28 crea una película protectora que se presta al mantenimiento con el método spray con máquina rotativa provista de disco rojo/blanco y el producto SPANDE.

DILUCIÓN

Aplicar puro.

PRESENTACIÓN

4 bidones plásticos de 5 kg.

PICTOGRAMAS



COMPOSICIÓN:

Emulsiones acrílicas y de ceras, disolventes, plastificantes y conservantes.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: líquido
Color: blanco lechoso
Viscosidad 20°C: max 15 cps
Densidad 20°C: 1,035

Residuo a seco a 105°C: 21 +/- 0,2%
Aplicación: no deja restos sobre pavimentos en PVC y linoleum negros.
pH: 8,5 - 9,5

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con los ojos. Proteger del hielo.

NOTAS

Producto destinado al uso profesional. Uso exclusivo de personal cualificado. Fichas de seguridad a disposición del usuario profesional previa solicitud. Para usos no descritos consultar al Dpto. Técnico de Sutter Professional.