



SELLADOR ACRÍLICO PAVIMENTOS POROSOS Y CEMENTO

- Sellado completo del pavimento.
- Evita formación de polvo.
- Facilita el mantenimiento.
- Óptima resistencia al tráfico pesado.
- Mejora la adherencia de las emulsiones.
- Muy resistente al agua, gasolina, aceites y detergentes.
- Indicado también para exteriores.

BETON

CAMPOS DE EMPLEO Y FORMA DE USO

Beton ha sido particularmente estudiado para el sellado y la protección de pavimentos muy porosos tipo cemento, linóleo, etc.

- El film protector de Beton evita la formación de polvo sobre cemento, es resistente al agua, gasolina, aceites, detergentes.
- Resiste el tráfico pesado de carretillas, tras-pallets.
- Esta indicado para sellar suelos industriales como almacenes, naves industriales, supermercados, oficinas, garajes...
- Se aplica sobre el pavimento muy limpio y seco.
- Es el complemento ideal como base de las emulsiones Sutter sobre suelos elásticos o duros.

• **PREPARACIÓN DEL PAVIMENTO:** Pavimentos nuevos: utilizar Decalc o AT 100. Pavimentos protegidos: utilizar Straik N.R. o Stripp 83. Pavimentos viejos no protegidos: deben ser limpiados con D.U.

- **FORMA DE USO:** Aplicar Beton sobre el pavimento ya preparado según las indicaciones, como una emulsión metalizada normal. Según la porosidad del pavimento aplicar de 2 a 3 manos, teniendo cuidado de que la anterior esté bien seca. Dejar secar muy bien. Se aconseja abrir al tráfico pesado el pavimento tratado con Beton el día siguiente a la aplicación. El mantenimiento puede realizarse con detergentes normales o lavicerias.
- Pavimentos de linóleo: el mantenimiento de pavimentos de linóleo tratados con Beton se sigue el tratamiento con emulsiones metalizadas.

DILUCIÓN

Aplicar puro.

PRESENTACIÓN

Cajas de 4 bidones de 5 kg.

PICTOGRAMAS



COMPOSICIÓN:

Mezcla de emulsiones acrílicas y cerosas con alto peso molecular.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: líquido amarillo.
Color: blanco.
pH (c.c.): 8±0,5.
Densidad 20°C: 1,018.
Residuo seco a 105°C: 22±0,5%

ADVERTENCIAS

- Irrita los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. No ingerir.

NOTAS

Producto destinado al uso profesional. Uso exclusivo de personal cualificado. Fichas de seguridad a disposición del usuario profesional previa solicitud. Para usos no descritos consultar al Dpto. Técnico de Sutter Professional.